DIAMOND Flexos

LWL Passive Komponenten

KABELENDVERSCHLUSS DIN-MONTAGE

Das DIAMOND *flex*Modul eignet sich für den Einbau in Gehäuse und Schränke der verschiedensten Bauarten, da es sich direkt auf eine 35 mm Hutschiene aufrasten lässt. Auch Erweiterungen sind so jederzeit möglich. Beim Steckermodul ist die Pigtailreserve geschützt abgelegt, so dass sie beim Anschliessen nicht berührt werden müssen. Das Modul besteht aus einem Grundgehäuse für die Aufnahme der Mittelstücke und Pigtails sowie einer Spleisskassette.

Das Spleissmodul ist für 12 oder 24 Durchgangsspleissungen konzipiert und bietet optimale Zugänglichkeit.

LEISTUNGSMERKMALE

- Aufrastbar auf DIN-Schiene
- Bis zu 12/ 24 Fasern pro Steckermodul bzw. bis 24 Fasern pro Spleissmodul
- Verschiedene Steckertypen: E-2000®, F-3000®/ F-3000® Junior, SC und ST
- Kabeleinführung von verschiedenen Richtungen
- Modular bestückbar
- ► Sichere Spleissablage für wartungs- und montagefreundliche Installation
- Geschützte Pigtail- und Spleissreserven

SPEZIFIKATIONEN

Material: Gehäuse pulverbeschichtet in der Farbe anthrazit, um Faserreste sofort zu erkennen

	Abmessungen (BxHxT):	Gewicht:
Steckermodul E-2000®	27x 223x 120 mm	389 Gramm
Steckermodul F-3000®	27x 223x 120 mm	463 Gramm
Steckermodul F-3000® DX Junior	49x 223x 120 mm	553 Gramm
Steckermodul ST	42x 223x 120 mm	622 Gramm
Steckermodul SC	42x 223x 120 mm	553 Gramm
Spleissmodul (12 Spleisse)	18x 223x 120 mm	398 Gramm
Spleissmodul (24 Spleisse)	18x 223x 120 mm	427 Gramm

flex Modul

STECKER -/ SPLEISS-MODUL









BESTELLINFORMATION

BEST EBBINT ORNATION						
	KURZBEZEICHNUNG	BESCHREIBUNG	BESTELLNUMMER			
	Stecker-Modul 6x E-2000® Compact RJ (12 Fasern)	bestückt mit: 6x Mittelstücke, 12x Pigtails, 1x Spleisskassette E-2000® Compact RJ, MM50 µm E-2000® Compact RJ, MM50 µm, OM3 E-2000® Compact RJ, MM62.5 µm E-2000® Compact RJ, SM9 µm 0° E-2000® Compact RJ, SM9 µm 8°	EQG 1063727 EQG 1061451 EQG 1090865 EQG 1032119 EQG 1032123			
	Stecker-Modul 6x F-3000® Duplex (12 Fasern)	bestückt mit: 6x Mittelstücke, 12x Pigtails, 1x Spleisskassette F-3000® Duplex, MM50 µm F-3000® Duplex, MM50 µm, OM3 F-3000® Duplex, MM62.5 µm F-3000® Duplex, SM9 µm 0° F-3000® Duplex, SM9 µm 8°	EQG 1060880 EQG 1068226 EQG 1064908 EQG 1068227 EQG 1068228			
	Stecker-Modul 12x F-3000® Duplex Junior (24 Fasern)	bestückt mit: 12x Mittelstücke, 24x Pigtails, 2x Spleisskassetten F-3000® Duplex Junior, MM50 μm F-3000® Duplex Junior, SM9 μm 0° F-3000® Duplex Junior, SM9 μm 8°	EQG 1069671 EQG 1069672 EQG 1069673			
	Stecker-Modul 12xSC Simplex (12 Fasern)	bestückt mit: 12x Mittelstücke, 12x Pigtails, 1x Spleisskassette SC Simplex, MM50 µm, OM3 SC Simplex, MM62.5 µm SC Simplex, SM9 µm 0° SC Simplex, SM9 µm 8°	EQG 1060854 EQG 1063729 EQG 1063730 EQG 1040649 EQG 1040650			
	Stecker-Modul 12xST™ Simplex (12 Fasern)	bestückt mit: 12x Mittelstücke, 12x Pigtails, 1x Spleisskassette ST Simplex, MM50 µm ST Simplex, MM50 µm, OM3 ST Simplex, MM62.5 µm ST Simplex, SM9 µm 0°	EQG 1040631 EQG 1040632 EQG 1040633 EQG 1040639			
	Spleiss-Modul für 12 Durchgangsspleisse	bestückt mit: 1x Spleisskassette, 1x Zugentlastungskamm, 1x Spleisskamm ANT, 2x Spleisskamm Schrumpf	EQG 1033009			
	Spleiss-Modul für 24 Durchgangsspleisse	bestückt mit: 2x Spleisskassetten, 2x Zugentlastungskamm, 2x Spleisskamm ANT, 4x Spleisskamm Schrumpf	EQG 1033021			



G 10406



G 104063



<u>Standard Farbcodierung:</u> Stecker: Entriegelungshebel/ Rahmen:

MM50	beige	beige
MM50 OM3	beige	türkis
MM62.5	beige	beige
SM9 0°	blau	blau
SM9 8°	grün	grün



Andere Ausführungen und Teilbestückungen sind jederzeit möglich. Bitte kontaktieren Sie Ihre lokale DIAMOND Vertretung