

PANNEAU DE DISTRIBUTION POUR RAIL DIN

Le flexModul mini de DIAMOND peut être installé dans des boîtiers et des armoires sur un profilé chapeau de 35 mm. Les adaptateurs dépassant vers le bas permettent de guider de manière optimale le connecteur de raccordement sortant. Il est possible de connecter jusqu'à 4 fibres comme épissure ou Fan-/Breakout. La structure très compacte est idéale pour un montage ultérieur dans des espaces restreints.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Montage:	Sur rails DIN
Nombre de ports:	4
Interface face avant:	2x E-2000® duplex
Interface face arrière:	2x E-2000® duplex
Type de fibres:	Conforme aux normes ITU-G.652.D et TU-G.657.A1
Marquage des fibres:	Codage couleur sur la fibre et la gaine
Numérotation des ports:	1-4
Champ de désignation:	Bandelettes de papier avec couvercle transparent
Configuration:	- avec Pigtail inclus pour épissurer avec protection d'épissure ANT - sans Pigtail inclus, pour Fan-Out ou Break-Out
Matériau du boîtier:	Aluminium anodisé
Entrée de câble:	M20 pour câbles de 7mm – 14mm ou séparateur à 4 fibres Fan-Out
Température en fonctionnement:	Connecteurs et adaptateurs -40°C à 85°C
Dimension:	Voir dessins
Poids:	0,3 kg
Etat à la livraison:	Pré-assemblé Conforme
RoHS et REACH:	Oui

DÉSIGNATION	DESCRIPTION	NUMÉRO D'ARTICLE
flexModul mini - Epissure	Equipé de: - 1x boîtier DIN avec entrée de câble - 2x adaptateurs E-2000® Compact dx, - 4x Pigtail E-2000® Simplex, APC, SM - 4x protections d'épissure ANT	1085560
flexModul mini - Pré-assemblé	Equipé de: - 1x boîtier DIN avec entrée de câble - 2x adaptateurs E-2000® Compact dx	1083489
Options	- E-2000® PC SM - E-2000® PC MM OM1 - E-2000® PC MM OM2 - E-2000® PC MM OM3 - E-2000® PC MM OM4	Sur demande



flexModul mini - Vue face avant



flexModul mini - Vue face arrière



flexModul mini Epissure - 1085560



flexModul mini pré-assemblé - 1083489

